



Máy bơm vữa bê tông nhẹ

Chức năng: Trộn, bơm vữa phục vụ công tác xây, tô, trát; đổ bê tông bọt khí; phun trát vữa khi kết hợp máy nén khí; hoàn thiện công tác thi công, năng suất cao, được thiết kế theo kiểu kết hợp giữa rơi tự do và trộn cường bức đảm bảo cho hỗn hợp vữa (cát, xi măng, nước và bọt khí) được trộn đều nhau.

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	THÔNG SỐ
Năng suất	M ³ /h	3-5
Khoảng cách bơm theo chiều đứng	mm	6000
Khoảng cách bơm theo chiều ngang	mm	12000
Áp lực bơm	(Mpa)	
Công suất mô tơ	KW	3.75
Kích thước phủ bì	mm	900x650x800
Tốc độ bơm	(turn/min)	12-16
Tổng trọng lượng	Kg	250
Đường kính ống bơm	mm	60
Chiều dài ống bơm	m	50
Van khoá	Cái	
Kích thước ống bơm mm	mm/ống	2500
Độ dày của ống bơm	mm	35

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.