



Máy rải bê tông mái dốc

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)



THÔNG SỐ THIẾT BỊ

Model	SC7000	SC4000
Chiều dài mái dốc thi công tối đa	7.5m	4m
Bảng tải ngang cấp bê tông	2.2 kw	2.2 kw
Vít tải liệu	Ø 350mm x dài 7,5 m	Ø 350mm x dài 4 m
Công suất motor vít tải	5.5 kw	5.5 kw
Công suất motor bảng tải	2.2 kw	2.2 kw
Công suất motor nâng hạ chân	0.75kw-4p	0.75kw-4p

BẢNG TẢI NGANG CẤP BÊ TÔNG

Tiếp nhận bê tông từ xe bồn, xả cấp bê tông vào vít tải; Công suất 2,2kw; Năng suất 60 m³/h

MÁY SAN ĐẦM SƠ BỘ THI CÔNG BÊ TÔNG MÁI DỐC 1:1

- Di chuyển bằng động cơ điện 2x2,2kw trên ray, 4 chân điều chỉnh cao bộ bằng mô tơ.
- Vít tải liệu : Đường kính vít tải : 350mm, chế tạo theo module. chiều dài mặt rải 4-7.5m tùy model. Công suất động cơ : 5,5kw, điều khiển 2 chiều.
- Đầm dùi đầm bê tông công suất 1,5kw. Khoảng cách bố trí đầm dùi 0,8-1m, gắn cố định trên thành máy qua bộ giảm chấn lò xo.
- Đầm thước gắn sau trên hệ giảm chấn: Công suất motor rung 1,5kw, khoảng cách 2m/cái.
- Hệ thống khung máy dạng máng hở miệng và đáy, chế tạo theo module.

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.