



Si lô Xi măng

Sản phẩm Silô được dùng để chứa các loại vật liệu rời (xi măng, tro bay, bột đá ...) với khả năng chứa từ 60 tấn đến 200Tấn.

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

- Thân si lô được lốc tròn và lốc côn trên máy lốc chuyên dụng đảm bảo đồng tâm và độ tròn đều.
- Các mối hàn được hàn trên các máy hàn MIG – MAG với đội ngũ thợ lành nghề, đảm bảo mối hàn chắc kín, bền đẹp.
- Quy trình sơn Silô đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN334-2005, sơn 3 lớp (1 lớp chống rỉ + 2 lớp sơn màu) với tổng chiều dày sơn đạt 90µm. Kiểm tra chiều dày sơn bằng thiết bị chuyên dụng nhập khẩu từ Châu Âu.
- Hệ thống : lọc bụi được thiết kế đảm bảo chống bụi hiệu quả, thân thiện với con người và môi trường xung quanh.

	SL-60	SL-80	SL-100	SL-120	SL-150	SL-200
Khả năng chứa(m ³ /tấn)	46/60	62/80	83/100	90/120	113/150	145/200
Đường kính si lô D(mm)	2660	2830	3400	3400	3400	4700
Chiều cao tổng thể H1(mm)	12873	14400	14876	15586	22000	16389
Chiều cao chân si lô H2(mm)	4000	4000	4200	4200	4200	6594
Chiều cao miệng cửa xả H3(mm)	2331	2250	2300	2300	2300	3534
Vật liệu	Ct3	Ct3	Ct3	Ct3	Ct3	Ct3



Liên hệ 0916 427 068/0902 686 002 - Mr.Dũng để được tư vấn và nhận báo giá tốt nhất.

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.