



## **Trạm trộn bê tông di động**

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Trạm trộn bê tông chế tạo theo công nghệ **CHLB Đức** năng suất 10 - 30 m<sup>3</sup>/h. Kiểu thùng trộn cưỡng bức trục đứng. Hệ thống điều khiển Siemens cùng với thiết bị định lượng Nhật Bản, Mỹ đem lại độ tin cậy cao. Chế độ điều khiển tự động hoàn toàn, bán tự động hoặc điều khiển bằng tay.

Kết cấu dạng module dễ dàng cho tháo, lắp, vận chuyển, kết cấu chắc chắn, ổn định và linh hoạt.

Với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp trọn gói bao vận chuyển, lắp đặt trên toàn lãnh thổ Việt Nam với mọi loại địa hình lắp đặt.

Model	Công suất (m <sup>3</sup> /h)	Cối trộn	Thể tích cối trộn	Dung sai định lượng		
				Cát đá	Nước	Xi măng
<b>MBM 35</b>	35	JS 750	0.75	≤±2	≤±1	≤±1
<b>MBM 50</b>	50	JS 1000	1	≤±2	≤±1	≤±1
<b>MBM 75</b>	75	JS 1500	1.5	≤±2	≤±1	≤±1
<b>MBM 100</b>	100	JS 2000	2	≤±2	≤±1	≤±1



## Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.